MKMARTIN

SARCLEUR ROTATIF



MKMARTIN

VIE RURALE

ÉQUIPEMENT POUR L'ENTRETIEN
DES PROPRIÉTÉS RURALES

Sarcleur rotatif



Modèle à attelage en 3 points

Modèle hydraulique

Préparez votre lit de semence ou votre potager pour la plantation à l'aide des sarcleurs rotatifs MK Martin. Les dents sont configurées dans un motif en spirale offrant des performances optimales et un meilleur traitement du sol. Pour les tracteurs de faible puissance ou compacts, cela équivaut à une augmentation de l'éfficacité tout en ameublissant le sol pour une variété d'applications.

Le sarcleur rotatif est disponible dans une variété de tailles pour les applications de prise de force et les applications hydrauliques de 74 pouces.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	RT486	RT546	RT606	RT726	RT726SF	RT726HF
Attelage	CAT 1.	CAT 1.	CAT 1.	CAT 1.	Plaque d'attelage de la chargeuse à direction à glissement	Plaque d'attelage de la chargeuse à direction à glissement
Largeur intérieure (po)	50	54	58	74	74	74
Largeur hors tout (po)	55,375	59,375	63,375	79,375	79,375	79,375
Poids (lb)	491	514	525	636	725	725
Nombre de brides	6	7	7	9	9	9
Diamètre du rotor (po)	17	17	17	17	17	17
Dents/Brides	6 (en forme de C)	6 (en forme de C)	6 (en forme de C)	6 (en forme de C)	6 (en forme de C)	6 (en forme de C)
Espacement des brides (po)	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
Profondeur max. de travail du sol (po)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Chaîne d'entraînement	N° 80	N° 80	N° 80	N° 80	N° 80	N° 80
Nombre de réglages des patins de glissement	5	5	5	5		
Forces	15 à 30 HP	20 à 40 HP	20 à 50 HP	25 à 60 HP	S.O.	S.O.
Vitesse du rotor avec prise de force 540 (tr/min)	211	211	211	211	S.O.	S.O.
Boîte de vitesses (tr/min)	50 HP à 540	50 HP à 540	50 HP à 540	50 HP à 540	S.O.	S.O.
Débit standard	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	16 à 28 gal/min	16 à 28 gal/min
Débit élevé	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	28 à 40 gal/min	28 à 40 gal/min

Dents à boulonner remplaçables



Chaque sarcleur rotatif est équipé d'une vis sans fin remplie de dents à boulonner remplaçables. Chaque dent peut être remplacée individuellement.

Entraînement par chaîne à autolubrification



L'entraînement par chaîne du sarcleur rotatif est autolubrifiant, éliminant ainsi le besoin de lubrifier l'entraînement par chaîne avant chaque utilisation. La base du boîtier est remplie d'huile qui lubrifie la chaîne lorsqu'elle traverse le bas de l'entraînement par chaîne.

Patins de glissement réglables



Contrôlez la profondeur du sarcleur rotatif pour répondre à vos besoins en soulevant ou en abaissant les patins de glissement.

Déflecteur flottant



Un déflecteur flottant réglable aide à contrôler le sol déplacé lorsqu'il est traité par les dents. Augmentez-le ou abaissez-le pour obtenir la quantité souhaitée de compactage de surface pour votre application.

Boîte de vitesses



Une boîte de vitesses puissante transfère la puissance des tracteurs à prise de force de 540 tr/min à l'entraînement par chaîne offrant une vitesse de dent de 211 tr/min.

Déport avec support à attelage en 3 points



Le support à attelage en 3 points réglable est de série sur le sarcleur rotatif MK. Cela vous permet de décaler le sarcleur tout en étant connecté à votre attelage en 3 points, vous donnant encore plus de contrôle sur le placement de votre sarcleur pour les endroits difficiles d'accès.

Moteur hydraulique



Le modèle RT726H utilise un moteur hydraulique et peut être commandé pour les chargeuses à direction différentielle de série ou à haut débit.

Plaque d'attelage de la chargeuse à direction à glissement



Attachez facilement votre chargeuse à direction à glissement au sarcleur rotatif hydraulique avec la plaque de montage.



MKMARTIN

3950 Steffler Rd., Elmira (Ontario) N3B 2Z3
Sans frais : 855 664-2752
Tél. : 519 664-2752
Courriel : sales@mkmartin.ca

www.mkmartin.ca

Distributeur autorisé

260036 | Imprimé au Canada | Janvier 2026